Profine

Profine vízszűrő KIT átfolyást számláló újraindítása a gombelem cseréjével

A LED-fény segíti a felhasználót abban, hogy az általa használt vízszűrőpatron kapacitását az év során visszaigazolja. KÉK világítás esetén a kis csapon a szűrő biztonsággal használható. Piros szín esetén a szűrő már elérhette a kapacitása határát, ezért javasolt kicserélni.

HOGYAN ÁLLÍTSAM VISSZA A LED-ES SZÁMLÁLÓT?

1. Zárja el a csapot. Helyezze be az új gombelemet a csapon, amely azonnal KÉK színnel fog világítani.

2. Az elektronikus számlálóegységet helyezze be a csapba azonnal, 30 másodpercen belül, hogy kapcsolódjon a csap érzékelőjével.

3. Ezt követően a rendszer újraindítja magát. Várjon 2 percet, amíg a PIROS és a KÉK LED-fény együttesen villogni kezd kb. 10 másodpercen keresztül. Ez jelzi, hogy az elektronikus átfolyásmérő alaphelyzetbe került.

4. Ne nyúljon a csaphoz, amíg a RESET – VISSZAÁLLÍTÁS meg nem történik. Ne nyissa ki a csapot.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS: Ne mozdítsa meg a csap gombját, amíg az újraindítás zajlik!**



Profine

FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ÚJRAINDÍTÁSHOZ ÉS A SZŰRŐCSERÉHEZ:

1

Amennyiben a RESET – ÚJRAINDÍTÁS sikeres volt, akkor a csap megnyitásakor a LED kék fénnyel világít. Amennyiben a RESET nem volt sikeres, akkor PIROSAN fog villogni a LED-kijelző. Ilyenkor újra el kell végezni a fenti 1–3. lépéseket.

2

Amennyiben normál vízszűrő-használat során néhány hónap elteltével a PIROS LED folyamatosan villogni kezd, az azt jelzi, hogy a szűrőpatron elérte a kapacitását, ezért ideje beterveznie a szűrő cseréjét.

A LED piros villogása ellenére a Profine GOLD és SILVER vízszűrő továbbra is használható a napi tevékenységekhez, csak javasolt megrendelni a cserepatront. A szénszűrők bakteriológiai biztonsága az ezüstionokkal, az európai uniós szabályozás és tapasztalat alapján 1 év. A 10–15%-os ráhagyás nem jelent élelmiszer-biztonsági veszélyt.

3

Amikor a szűrőpatron elérte a kapacitása végét (GOLD SMALL vagy SILVER SMALL patronok esetén a 18 000 litert), akkor az átfolyást számláló LED folyamatosan pirosan fog világítani, amíg a patroncsere és az elemcsere, majd a számláló visszaállítása (RESET lépés) együttesen meg nem történik. Az elemet a patronnal egy időben ki kell cserélnie.

4

Amennyiben az adagolón adagolás közben a KÉK LED villog, és Ön esetleg ekkor cserél elemet, a rendszer a RESET lépést nem végzi el automatikusan. A RESET – ÚJRAINDÍTÁS lépést az elektronikus számláló csak a PIROS figyelmeztető jelzést követően képes elvégezni. Ezért érdemes minden szűrőcsere alkalmával a gombelemet is kicserélni és a RESET lépéseket elvégezni.

made in Italy
profine-vizszuro.hu
+36 70 729 0028